

SCHEDA TECNICA LOTO

LUCI

- 9 PC COEMAR PASSO 650-1000 1000W con portafiltro/ solo 4 bandiere;
- 3 sagomatori COEMAR passo 22-40;
- 5 PAR cp62;
- 4 PAR Cp61
- 18ch. dimmer SGM, 2,5KW per canale;
- Showtec DB -1-8 8-Kanal DMX Booster 3+5 pol
- 16A per spinare i pezzi disponibili e 6 sdoppi 16A;
- Potenza Elettrica: 16 KW

AUDIO

- 1 mixer audio ALLEN&HEATH 12ch (6 microfoni + 6), 3aux;
- 2 JBL EON ONE;
- ciabatta audio 10 + 4

VIDEO

-EPSON EB-2250U 3LCD WUXGA 1920x1200 proiettore installazione 16:10 5000 lumen 15000: 1 di contrasto degli altoparlanti 10W

- Regia a fondo sala con Ritorni DMX/XLR per collegamento dimmer e audio (**NO REGIA LUCI**);
- Tipo palcoscenico: legno;
- Declivio: 0%;
- Altezza soffitto: 5,00mt.
- Larghezza palcoscenico 7.80 mt utili da quinta a quinta,
- NB due colonne centro palco: distanza utile tra colonne 6,50 mt;
- Profondità palcoscenico: 7.50 da muro a boccascena, con fondale la profondità diminuisce di 1/1,5 mt.
- No graticcio;
- 1 americana in sala a tiro scorrevole su binari;
- 3 americane sul palco a tiro scorrevoli su binari;
- Fondale/ o 5^americana
- **No sipario;**
- N°4 quinte per lato scorrevoli su binari;

Scarico sul palco esterno tramite una scala di 30 gradini
3 camerini doppi